



PESO EN SERVICIO	4,68 t
POTENCIA MOTOR	34,6 kW (47 CV)
CAPACIDAD DE CUCHARA	75-245 l
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	3,7 m
ALCANCE	6,0 m



Mini-Excavadora TC48

Datos técnicos

Motor	
Fabricante, marca	Mitsubishi, S4Q2
Tipo	4 cilindros, diesel, COM II/EPA II
Principio	4 tiempos, inyección de cámara de turbulencia
Potencia según ISO 9249 a 2.100 min ⁻¹	34,6 kW (47 CV)
Cilindrada	2.505 cm ³
Par máx.	138 Nm a 1.600 min ⁻¹
Sistema de refrigeración	por agua
Sistema eléctrico	
Voltaje de trabajo	12 V
Batería	12 V / 74 Ah
Alternador	12 V / 50 A
Arrancador	12 V / 2,0 kW
Transmisión	
Hidrostática a dos escalones con motor de pistones axiales de cilindrada variable y reductor, enteramente blindado. Función "straight travel". Válvula de freno para marcha cuesta abajo.	
Velocidad, adelante y atrás	0-2,9 / 5,0 km/h
Capacidad ascensional	máx. 60 %
Fuerza de tracción, escalón I/II	4.200 / 2.350 daN
Chasis	
Chasis oruga libre de mantenimiento. Ruedas-guías elásticas con tensión hidráulica de las cadenas.	
Ancho de orugas de caucho / de acero	400 mm
Vía	1.450 mm
Largo del chasis (distancia tambor - rueda-guía)	1.916 mm
Largo del chasis (total)	2.427 mm
Hoja empujadora	
Versión corta o larga (opción), mando independiente de la marcha, gobierno de precisión mediante palanca de mano.	
Ancho x altura (versión corta/larga)	1.860 x 400 mm
Movilidad desde la horizontal hacia abajo	307 / 410 mm
Movilidad desde la horizontal hacia arriba	402 / 510 mm
Talud	35° / 30°
Autonivelación	7,6° / 9,0°
Dirección	
Mando individual de las orugas, contra-rotación posible gracias al circuito doble. Maniobras sensibles por palancas de mano combinadas con mandos por pedal. Reposapiés derecho e izquierdo sobre consola de pedal.	
Mecanismo de giro	
Accionamiento hidrostático, actuando como freno adicional resistente al desgaste. El freno multidiscos con acumulador de muelle actúa como freno de giro. Corona de dentado interior.	
Velocidad de giro	0-9,3 min ⁻¹
Knickmatik®	
Ajuste lateral paralelo del implemento a cada lado a plena profundidad de excavación.	
Ángulo de articulación / desplazamiento hacia la izquierda	75° / 515 mm
Ángulo de articulación / desplazamiento hacia la derecha	55° / 705 mm
Capacidades de llenado	
Combustible	60 l
Sistema hidráulico (depósito 72 l)	102 l

Características con equipamiento standard

Peso de transporte (con cuchara)	4.680 kg
Peso en servicio según ISO 6016 (con conductor)	4.760 kg
Largo total (pos. de traslación)	3.650 mm
Largo total (transporte sobre remolque)	5.540 mm
Altura total (pos. de traslación)	3.890 mm
Anchura total	1.850 mm
Radio parte trasera del carro superior	1.470 mm
Radio parte delantera del carro superior	1.735 mm
Círculo de giro 180°/360°	3.200 / 3.470 mm
Altura libre sobre el suelo	360 mm
Fuerza de arranque al diente (ISO 6015)	30.600 N
Fuerza de arranque (ISO 6015)	24.400 N
Presión específica sobre el suelo (oruga de caucho)	0,26 da N/cm ²
Presión específica sobre el suelo (oruga de acero)	0,27 da N/cm ²

Sistema hidráulico

Hidráulica de trabajo: Bomba doble de cilindrada variable, de acumulación de caudal, para todos los movimientos de trabajo y de traslación, 1 bomba de engranajes para giro y hoja empujadora, 1 bomba para la presión piloto. Simultaneidad de todos los movimientos.


Presión de trabajo	245 bares
Capacidad de la bomba	2 x 57 + 37 + 8 l/min

Filtro de retorno integrado en el depósito, con indicador de suciedad eléctrico, filtrado de flujo completo. De serie: radiador hidráulico de gran potencia. Amortiguadores de fin de carrera en los cilindros de pluma, de balancín y de Knickmatik® (por ambos lados). "Llenar cuchara" con amortiguación de fin de carrera (por un lado).

De serie: retorno sin presión. Mando proporcional de todas las funciones. Dos palancas con recorrido en cruz servoaccionadas. Desconexión de seguridad de todas las funciones cuando el conductor abandona la máquina.

De serie: circuito para implementos de trabajo:

El diagrama muestra la potencia disponible en los acoplamientos de conexión.



Cabina

Cabina de acero espaciosa, panorámica, insonorizada, FOPS** (según ISO 3449) y TOPS (según ISO 12117). 2 puertas del mismo tamaño. Vidrio de seguridad, termoventanas tintadas en verde. Termoventana en el techo, tintado de color bronce. Luna trasera panorámica. Parabrisas asistido por amortiguadores neumáticos, corredizo hacia arriba, posición de ventilación de bloqueo. Lavaparabrisas. Bandeja. Preequipamiento radio. Espejo retrovisor exterior izq.

Calefacción por intercambiador de calor / agua de refrigeración, descongelador, ventilador de 2 escalones, ventilador en régimen de funcionamiento de verano (refrigeración).

Asiento de tela confortable con apoyabrazos de ajuste vertical, amortiguado hidráulicamente, ajuste vertical de la inclinación y del peso. Cinturón de seguridad.

Consola de instrumentos a la derecha del asiento, alarmas ópticas y acústicas, contador de horas de servicio, instrumento combinado con gran indicador de combustible.

Luces de trabajo halógenas H-3.

Potencia acústica L _{WA}	97 dB (A)
-----------------------------------	-----------

Presión acústica L _{PA}	75 dB (A)
----------------------------------	-----------


Calculado a base de un ciclo de medición dinámico según Directiva CE 2000/14/CE.

*con balancín 1.850 mm (opción)

**FOPS sólo con rejilla para tragaluz (opción)

Mini-Excavadora TC48

Diagramas de excavación: pluma monobloque



Cargas

Altura punto de giro cuchara		Distancia de carga desde el centro de la corona											
		Balancín 1.650 mm		2,5 m		3,0 m		3,5 m		4,0 m		4,5 m	
		longit.	transv.	longit.	transv.	longit.	transv.	longit.e	transv.	longit.	transv.	longit.	transv.
3,0 m	A	-	-	-	-	1,26	0,95	1,26	0,75	1,20	0,62	-	-
	D	-	-	-	-	0,80	0,92	0,59	0,73	0,51	0,59	-	-
2,0 m	A	1,90	1,78	1,71	1,14	1,51	0,92	1,36	0,71	1,21	0,62	1,08	0,51
	D	0,94	1,47	0,91	1,11	0,68	0,87	0,62	0,68	0,56	0,59	0,45	0,50
1,0 m	A	3,07	1,35	2,27	1,08	1,80	0,86	1,50	0,71	1,27	0,58	1,10	0,52
	D	1,28	1,32	0,96	1,04	0,72	0,83	0,63	0,68	0,50	0,56	0,46	0,51
0 m	A	2,75	1,31	2,14	0,98	1,73	0,80	1,45	0,67	1,24	0,56	0,94	0,51
	D	1,05	1,25	0,82	0,95	0,64	0,77	0,59	0,65	0,54	0,54	0,42	0,50
-1,0 m	A	2,14	1,31	1,87	1,04	1,51	0,80	1,21	0,65	1,01	0,57	-	-
	D	1,02	1,28	0,75	0,98	0,60	0,78	0,52	0,64	0,45	0,54	-	-


Todas las cargas indicadas en toneladas (t) han sido determinadas según ISO 10567 y con un coeficiente de seguridad de 1,33 o 87% de la fuerza hidráulica de elevación. Todos los valores han sido calculados con enganche rápido, pero sin cuchara. En caso de un implemento de trabajo montado, deduzca el peso del implemento de las cargas útiles admisibles.

Equipamiento: oruga de caucho.

Abreviaturas: A = apoyado, D = deslizable, longit. = longitudinalmente, transv. = transversalmente

Dimensiones

Dispositivo de trabajo:
pluma monobloque con balancín 1.650 mm



Terex GmbH Schaeffstrasse 8
D-74595 Langenburg, Germany

TEL +49 (0)7905 / 58-0 FAX +49 (0)7905 / 58114
EMAIL info@terex-schaeff.com WEB terex-schaeff.de